

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



SPC ヘッド SIRIO 09用 / ノーマルプラグ用 SPC Head for SIRIO 09 / for Normal Plug

取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.R246-4021～4

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱書とキットに付属の取扱説明書を合わせてお読みください。

Thank you for purchasing this product. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the KIT instruction manual.

《取付け手順》

1. シリオ09エンジンからノーマルヘッドを外してください。
2. ヘッドガスケット(1枚)をノーマルヘッドから外し、ガスケットをSPCヘッドにはめ、エンジン本体のシリンダーの上に載せてください。
3. SPCヘッド本体を 1. で外したビスで固定してください。
4. プラグは市販のノーマルプラグ(ホット系)をご使用下さい。(KYOSHO製 No.74905推奨) ※ SIRIO 09エンジンに付属のプラグはご使用できません。

注意: キャップビスの固定は4本のビスをローテーションしながら少しずつ締め、均等に締め込んでください。

《Installation Procedure》

1. Remove a normal head from SIRIO 09 engine.
2. Remove head gaskets (1 pcs.) from the normal head and put it in the provided SPC Head, and put onto the cylinder of the engine.
3. Fasten the SPC head with the screws, which removed on Step 1.
4. Please do not use to the Sirio 09 engine Plug to install SPC Head.
We recommend to use Kyosho Plug (Item No.74905)

Caution: Please tighten little by little while rotating the four screws when fixing the cap screws, and tighten it equally.

RC PLANNING R246

発売元:京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115 お問い合わせは:月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

© Copyright 2009 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

No.R246-4021-4-T01

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

ROUTE 246 ホームページ
www.rc-r246.com

PRINTED IN JAPAN

31111009-1