



Motor Basis-Einstellungen

Motor	Nadel für hohen Drehzahlbereich	Nadel für mittleren Drehzahlbereich	Nadel für niedrigen Drehzahlbereich	Verwendet in	Empfohlener Kraftstoff
G3.0 (alle Versionen)	Bündig mit dem Halter	-	Bündig mit dem Vergasergehäuse	Firestorm, Bullet, WR8, Nitro 3 Drift	16%
T3.0	Bündig mit dem Halter	-	Bündig mit dem Vergasergehäuse	Nitro 3	16%
F3.5 (alle Versionen außer Pro)	Bündig mit dem Halter	-	Bündig mit der Vergaser-Seite	Trophy 3.5, D8S	25%
F4.6 (alle Versionen)	Bündig mit dem Halter	-	Bündig mit der Vergaser-Seite	Savage X4.6, Trophy Truggy	25%
K4.6 (alle Versionen)	Bündig mit der Nut auf der Hülse	Bündig mit dem Vergasergehäuse	Bündig mit der Vergaser-Seite	Pulse 4.6	25%
K5.9	Bündig mit der Nut auf der Hülse	Bündig mit dem Vergasergehäuse	Bündig mit der Vergaser-Seite	Savage XL	25%
GT-15C*	1 Umdrehung von vollständig geschlossen	-	1 & 7/12 Umdrehungen von vollständig geschlossen	Savage XL Octane	Bleifreies Benzin & 2-Takt-Öl gemischt (25:1)
Fuelie 23	1 & 1/2 Umdrehungen von vollständig geschlossen	-	1 & 1/4 Umdrehungen von vollständig geschlossen	Baja 5B v2.0	Bleifreies Benzin & 2-Takt-Öl gemischt (25:1)
Fuelie 26	1 & 1/2 Umdrehungen von vollständig geschlossen	-	1 & 1/4 Umdrehungen von vollständig geschlossen	Baja 5B SS, Baja 5T, Baja 5SC, Baja 5SC SS	Bleifreies Benzin & 2-Takt-Öl gemischt (25:1)
ME-243	1 & 1/2 Umdrehungen von vollständig geschlossen	-	1 & 1/4 Umdrehungen von vollständig geschlossen	Maverick Blackout	Bleifreies Benzin & 2-Takt-Öl gemischt (25:1)

* Die GT15C Standgasschraube sollte auf 2 & 2/3 Umdrehungen von vollständig geschlossen eingestellt sein und der Kerzenabstand sollte zwischen 0,3 und 0,4mm betragen.

Beim Wechsel der Kraftstoffmarke, stellen Sie den Motor immer zurück auf die Werkseinstellungen und lassen sie ihn min. einen halben Tankl laufen bevor Sie Änderungen der Vergasereinstellung vornehmen.

Das Verstellen einer Nadel *im Uhrzeigersinn* stellt den Motor **MAGERER**

Das Verstellen einer Nadel *gegen den Uhrzeigersinn* stellt den Motor **FETTER**

