

9/2010



Produktinformation

SPEEDSTAR BRUSHLESS 1/8



Speedstar-Brushless 1/8 Regler

Gebaut für höchste Ansprüche, universell einsetzbar. Es können Brushless-Motoren mit Sensor oder herkömmliche Brushed-Motoren mit diesem Regler verwendet werden.

- für Bürsten- und Brushless Sensor Motoren
- LiPo, LiFe, NiMh und NiCd Akkutypen einsetzbar
- dreifacher Reglerschutz (Temperatur, Überlastung, Unterspannung)

Abmessungen	56,5x54,5x45mm
Gewicht ohne Kabel	150g
Zellenzahl (NiCd, NiMh)	6-14
Zellenzahl (LiPo, LiFe)	2-4
Innenwiderstand Brushless/Brushed	0,0013 Ohm/Phase
Strombelastbarkeit Brushless/Brushed	520A / Phase
Innenwiderstand Brushed Vorwärts/Bremse	0,0002 Ohm
Strombelastbarkeit Brushed Vorwärts/Bremse	1560A
B.E.C. Volt/Ampere	6,0V / 3,0A
Motor Turn Limit Brushless	4,5 Turn
Motor Turn Limit Brushed	7 Turn

Art. Nr.: R01210 Speedstar Brushless 1/8 Regler



Platinum-Brushless 1/8 Motor

Brushless Motor mit Sensor für 1/8 Buggys, Truggys und Monster-Trucks, für höchste Ansprüche

- Präzises einstellbares Timing
- Integrierter Lüfter für niedrige Temperaturen
- Neodym Rotor
- Inklusive Aluminium Kühlkörper mit Lüfter

Motor	Platinum 6,5	Platinum 7,5	Platinum 8,5
Artikel-Nr.	R03200	R03201	R03202
Turns	6,5T	7,5T	8,5T
Zellenzahl (NiMh)	12-14	12-14	12-14
Zellenzahl (Li-Po)	4	4	4
Umdrehungen/Volt	3600	3100	2700
Nennstrom (14,4V)	50A	43A	38A
Type	Sensored		
Rotor	12,3mm Sintered Neodym		
Gewicht	272g		
Durchmesser	36mm		
Länge	74,50mm		
Wellenstärke	5mm		

Art. Nr.: R03200, R03201, R03202



2010009

9/2010



Product information

SPEEDSTAR BRUSHLESS 1/8



Speedstar-Brushless 1/8 Speedo

Built to the highest standards, universally applicable for brushless motors with sensor and for conventional brushed motors.

- For brushed and brushless sensed motors
- Useable with LiPo, LiFe, NiMh and NiCd
- With threefold safety (temperature, overload, low voltage)

Case Size	56,5x54,5x45mm
Weight w/o wires	150g
Cell No (NiCd, NiMh)	6-14
Cell No (LiPo, LiFe)	2-4
On-Resistance Brushless/Brushed	0,0013 Ohm/Phase
Rated Current Brushless/Brushed	520A / Phase
On-Resistance Brushed Fwd/Brake	0,0002 Ohm
Rated Current Brushed Fwd/Brake	1560A
B.E.C. Volt/Amp	6,0V / 3,0A
Motor Turn Limit Brushless	4,5 Turn
Motor Turn Limit Brushed	7 Turn

Art. Nr.: R01210 Speedstar Brushless 1/8 Speedo



Platinum-Brushless 1/8 Motor

Platinum brushless motors for 1/8 scale buggies, truggys and monster-trucks.

- Adjustable timing
- Integrated fan
- Neodym rotor
- Heatsink and ventilator included

Motor	Platinum 6,5	Platinum 7,5	Platinum 8,5
Ordering No	R03200	R03201	R03202
Turns	6,5T	7,5T	8,5T
Cells No (NiMh)	12-14	12-14	12-14
Cells No (Li-Po)	4	4	4
RPM/V (k/V)	3600	3100	2700
Current Rating (14,4V)	50A	43A	38A
Type	Sensored		
Magnet Type	12,3mm Sintered Neodym		
Weight	272g		
Diameter	36mm		
Length	74,50mm		
Shaft Diameter	5mm		

Art. Nr.: R03200, R03201, R03202



201009